



**FICHE PRODUIT Ref. : EA22**

### **Rampe Aluminium sans rebords**



*Les rampes de chargement sans rebords en aluminium pour les matériels munis de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc.*

#### **Caractéristiques techniques :**

- Rampes testées par le TUV et certifiées GS
- Surface antidérapante
- Capacité par paire de 1050 à 7680 kg
- Epaisseur profil de 72 à 190 mm
- Largeur hors tout maxi 610 mm

#### **FRANCO DE PORT**

Capacité de charge par paire selon dimension :

- Pour la 1500x310mm : 1685kg
- Pour la 2000x310mm : 1600kg
- Pour la 2500x310mm : 1360 à 1600kg
- Pour la 3000x310mm : 1050 à 1350kg
- Pour la 3000x400mm : 3900kg
- Pour la 3500x430mm : 3200 à 3900kg
- Pour la 4000x430mm : 2600 à 3100kg
- Pour la 4000x470mm : 4065 à 5085kg
- Pour la 4000x580mm : 5520 à 6900kg
- Pour la 4500x580mm : 4555 à 5465kg

- Pour la 5000x610mm : 5450 à 6360kg

Options disponibles :

Longueur hors tout : 1500 x 310mm, 2000 x 310mm, 2500 x 310mm, 3000 x 310mm, 3000 x 400mm, 3500 x 430mm, 4000 x 430mm, 4000 x 470mm, 4000 x 580mm, 4500 x 580mm, 4500 x 610mm, 5000 x 610mm