



FICHE PRODUIT Ref. : LP33

Palan Electrique CHAINMASTER



Capacité (BGV-D8) en kg		Capacity (BGV-D8) in kg		Dimensions de la chaîne en mm		Load Chain in mm		Poids de la chaîne en kg		Weight in kg		Facteur de marche en %		Dimensions en mm			Tension		Capacité en kW		Contacteur		Commande directe	
1 brin	Vitesse	2 brins	Vitesse	en mm	en mm	en kg	en %	A	B	C	Opération	en kW	Contacteur	Commande directe	Main Sizes in mm			Opération Voltage	Motor Power in kW	Contacteur	Commande directe			
1 Fall	Speed	2 Falls	Speed			Chain in kg	Duty Rate in %				400 V, 3 ph, 50 Hz / 230 V, 3 ph, 50 Hz	Motor Power in kW	Contacteur	Commande directe				Other Voltages on Request	Motor Power in kW	Contacteur	Commande directe			
250	4	500	2	4x12	15	25	25	317	195	108	400 V, 3 ph, 50 Hz / 230 V, 3 ph, 50 Hz Other Voltages on Request	0.18	Contacteur Commande directe	Commande directe					0.18	Contacteur	Commande directe			
250	6	500	3	4x12	15	25	25	317	195	108		0.25												
320	4	/	/	4x12	15	25	25	360	195	108		0.3												
500	10	1000	5	7x22	27	40	25	371	257	145		0.84												
1000	4	2000	2	7x22	27	25	25	371	257	145		0.75												
1000	5	2000	2.5	7x22	27	25	25	371	257	145		0.84												
1000	8	2000	4	7x22	27	25	25	417	257	145		2.2												
1000	10	2000	5	7x22	27	25	25	417	257	145		2.2												
1600	5	3200	2.5	9x27	58	25	25	503	342	180		2.2												
1600	10	3200	5	9x27	58	25	25	503	342	180		3.0												
2500	4	5000	2	11x31	74	25	25	533	342	180		2.2												
2500	8	5000	4	11x31	74	25	25	533	342	180		3.6												

Des données sont approximatives, sous réserve d'erreur ou de modifications.
 All informations are approximate only, mistakes and modification without further notice.

www.polyboutique.com

Qu'il s'agisse d'installations fixes ou mobiles dans les studios, les halls, les théâtres et les expositions, les palans électriques CHAINMASTER se sont imposés sur le marché mondial de l'équipement scénique.

Caractéristiques

- Capacité 250kg à 5000kg
- Version scénique par défaut, existe également en version industrie (nous consulter)
- Protection de surcharge par limiteur de couple à friction breveté
- Commande légère et compacte
- Guidage précis de la chaîne
- Bac à chaîne textile

Les +

- Assemblage limiteur de couple à friction à frein breveté
- Plaque de guidage en polyamide minimise le risque de formation de noeuds
- Pignon de guidage à 5 empreintes pour une mobilité plus sûre
- Console à crochet orientable (option) pour des charges de 250 à 5000 kg
- Crochet de mouflage (option) pour des capacités de charge de 250 à 5000 kg

Options disponibles :

Charge : 250kg, 320kg, 500kg, 1000kg, 1600kg, 2000kg

Vitesse : 4m/min, 12m/min, 6m/min, 5m/min

Longueur chaîne : 18m, 24m, 3m, 18m (2 brins), 24m (2brins)

Crochet directionnel : Sans, Avec