Poly-Equipements Boutique
6-8 bis, chemin du moulin - 91351 GRIGNY - BP14
Tél : 33(0) 1 69 06 44 22 - Fax : 33(0) 1 69 06 44 77
www.polyboutique.com

FICHE PRODUIT Ref. : MU138

Station-bus poteaux carrés LERINS



Nos Station-Bus sont étudiées pour s'insérer harmonieusement dans les sites ruraux ou citadins. Poteaux carrés ou ronds, 4 pommeaux au choix, deux dimensions, 2500 et 5000mm, permettent une personnalisation de votre équipement.

Structure
• Poteaux ronds : en tube aluminium Ø 76 sur platines.
Colliers et embases en fonte d'aluminium.
Embase 1 pour tête Europe ou Boule, embase 2 pour tête Agora ou City.
• Poteaux carrés : en tube acier 80 x 80 sur platines.

Toiture
Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide 10mm, traité anti-UV, insérée entre les gouttières et les arceaux.

Bardage latéral et Bardage de fond
Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en fonte d'aluminium pour un remplacement aisé des bardages en verre sécurisé en cas de vandalisme.

Information
Possibilité de remplacer un bardage latéral par une vitrine d'information double face.

• ***Vitrine 2000 sans éclairage***

Fixée sur poteaux ronds par colliers et sur poteaux carrés par pattes de fixation. Vitrine double face. Cadre aluminium épaisseur 75 mm. Angles arrondis en fonte d'aluminium. Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. 2 serrures « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle électro-zinguée, laqué blanc.
Dimension d'affichage h 1760 x L 1210mm.

• ***Caisson d'information Lumineux***

Un caisson se différencie d'une vitrine par la présence d'une cloison intérieure, support d'affiche, fixée à 20 mm du vitrage et d'un système d'accrochage des affiches.
Caisson double face. Cadre aluminium épaisseur 150 mm. Angles arrondis en fonte d'aluminium. Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme sans démontage du caisson. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère. Support d'affiche : plexi diffusant blanc épaisseur 3 mm. Eclairage par tubes fluorescents à haute luminosité de 58 watts chacun, conforme aux normes CE en vigueur.
Dimension d'affichage h 1710 X L 1160mm.

Vitrine horaire

Toutes nos Station-Bus sont livrées avec une vitrine horaire , Cadre aluminium épaisseur 30 mm, h 75 x 55. Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine. Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle électrozinguée, laqué blanc. Fixation fournie.

Finition et montage

Peint selon nos RAL. Notice de montage fournie.

<u>Options disponibles :</u>
Longueur : 2500mm, 5000mm