



FICHE PRODUIT Ref. : PS02

Praticable 2x1m avec Pieds Ciseaux 750kg/m² STABILO



Praticable à hauteur de variable STABILO

Construction à pieds articulés réglable en hauteur

- **Montage et démontage rapide, position inclinée possible**
- **Disponible en différentes surfaces**
- **Sabot de répartition des charges, stable**
- **Statique certifiée selon les normes DIN 4112,1055, 15920**
- **Fournie avec 2 griffes d'accroche pour la jonction entre praticables.**

Description du produit

Une plate-forme à cadre supérieur en aluminium dotée de pieds articulés en acier, d'une construction légère pour le secteur générale des manifestations et la présentation de produits. Sécurité optimale. Les sabots grand format de répartition de la charge réduisent la pression au sol et font du système de plateforme Stabilo la référence pour les sols fragiles. Le bras supérieur comporte une glissière multifonctions pour relier entre eux les différents éléments de la plateforme et y fixer au choix des accessoires ou des panneaux, garde-corps, descriptions de produits, bacs à prospectus et catalogues, étiquettes, etc. La plaque portantede 22 mm est disponible en plusieurs surfaces.

Montage et démontage

La construction à pieds articulés se débloque aisément à l'aide du câble Bowden. Il est possible d'ajuster rapidement la hauteur par pas de 20 cm (de 16 2/3 cm pour les gradins de théâtre sur demande). Le dispositif de blocage s'enclenche à vue en produisant un bruit. La

Caractéristiques techniques

- Dimensions 2 m x 1 m
- Charge utile **750 daN/m²**
- Hauteur hors tout maxi 100 cm
- Poids 56 kg
- Niveau de stockage 20 cm
- Plaque portante 25 mm

Utilisation intérieur : en plancher CP 22mm

Utilisation extérieur et intérieur : en plancher roligrip antidérapant et hydrofuge.

Options disponibles :

Utilisation : Extérieur et intérieur, Intérieur