



FICHE PRODUIT Ref. : SS01

Pont Lumière 300 Alu PROLYTE X30 Linéaire



Pont Lumière de marque PROLYTE X30

Specifications Techniques :

- Alliage : EN-AW 6082 T6
- Tubes porteurs (cordes) : X : 51 x 2 mm
- Croisillons : 16 x 2,0 mm
- Système de connexion : Séries CCS6

Kit de connexion :

Version échelle : 2 manchons coniques CCS6-600, 4 goupilles coniques CCS6-603, 4 broches de sécurité CCS6-605.

Version triangulaire : 3 manchons coniques CCS6-600, 6 goupilles coniques CCS6-603, 6 broches de sécurité CCS6-605.

Version carrée : 4 manchons coniques CCS6-600, 8 goupilles coniques CCS6-603, 8 broches de sécurité CCS6-605.

Charges admissibles pour une charge répartie uniformément :

Version triangulaire 300 :

Lg	Charge	Fleche
04m	902,4kg	14mm
05m	715,0kg	22mm
06m	589,2kg	32mm

08m	428,8kg	57mm
09m	373,5kg	72mm
10m	329,0kg	89mm
11m	291,5kg	107mm
12m	260,4kg	127mm
13m	232,7kg	150mm
14m	208,6kg	174mm
15m	187,5kg	199mm
16m	168,0kg	227mm

Version carrée 300 :

Lg	Charge	Fleche
04m	1970,0kg	14mm
05m	1670,0kg	22mm
06m	1382,4kg	32mm
07m	1175,5kg	43mm
08m	1018,4kg	57mm
09m	896,40kg	72mm
10m	797,00kg	89mm
11m	715,00kg	107mm
12m	645,60kg	127mm
13m	586,30kg	150mm
14m	533,40kg	174mm
15m	489,00kg	199mm
16m	448,00kg	227mm

Options disponibles :

Type : Triangulaire, Echelle, Carré

Longueur : 0,25m, 0,29m, 0,50m, 0,71m, 0,75m, 1,00m, 2,00m, 3,00m, 4,00m

Kit connexion : Sans, Avec 1 kit