Poly-Equipements Boutique
6-8 bis, chemin du moulin - 91351 GRIGNY - BP14
Tél : 33(0) 1 69 06 44 22 - Fax : 33(0) 1 69 06 44 77
www.polyboutique.com

FICHE PRODUIT Ref. : SS01

Pont Lumière 300 Alu PROLYTE X30 *Linéaire*



Pont Lumière de marque PROLYTE X30

Specifications Techniques :
• Alliage : EN-AW 6082 T6
• Tubes porteurs (cordes) : X : 51 x 2 mm
• Croisillons : 16 x 2,0 mm
• Système de connexion : Séries CCS6

Kit de connexion :
Version échelle : 2 manchons coniques CCS6-600, 4 goupilles coniques CCS6-603, 4 broches de securité CCS6-605.
Version triangulaire : 3 manchons coniques CCS6-600, 6 goupilles coniques CCS6-603, 6 broches de securité CCS6-605.
Version carrée : 4 manchons coniques CCS6-600, 8 goupilles coniques CCS6-603, 8 broches de securité CCS6-605.

Charges admissibles pour une charge répartie uniformément :

<u>Version triangulaire 300 :</u>

Lg	Charge	Fleche
04m	902,4kg	14mm
05m	715,0kg	22mm
06m	589,2kg	32mm

08m | 428,8kg | 57mm
09m | 373,5kg | 72mm
10m | 329,0kg | 89mm
11m | 291,5kg | 107mm
12m | 260,4kg | 127mm
13m | 232,7kg | 150mm
14m | 208,6kg | 174mm
15m | 187,5kg | 199mm
16m | 168,0kg | 227mm

Version carrée 300 :

Lg	Charge	Fleche
04m	1970,0kg	14mm
05m	1670,0kg	22mm
06m	1382,4kg	32mm
07m	1175,5kg	43mm
08m	1018,4kg	57mm
09m	896,40kg	72mm
10m	797,00kg	89mm
11m	715,00kg	107mm
12m	645,60kg	127mm
13m	586,30kg	150mm
14m	533,40kg	174mm
15m	489,00kg	199mm
16m	448,00kg	227mm

Options disponibles :

Type : Triangulaire, Echelle, Carré
Longueur : 0,25m, 0,29m, 0,50m, 0,71m, 0,75m, 1,00m, 2,00m, 3,00m, 4,00m
Kit connexion : Sans, Avec 1 kit