



FICHE PRODUIT Ref. : TB03

Tente de Reception BARNUM 6 de 48 à 96m²



Tente de reception complete blanche en acier

- Ossature complète + Toiture PVC
- 2 Pignons de 3, 5, 6 ou 8m avec porte centrale PVC
- Murs pleins sur 2 côtés PVC
- PVC : 650 gr/m² blancs M2
- Barres de sols murs
- Homologation CTS fournie
- Registre de sécurité à votre nom

Garantie : 1 an

Ossature :

Réalisée en tube d'acier Ø40 épaisseur 2mm finition galvanisée intérieur/extérieur.

Assemblée par tube manchonné avec cliquet de verrouillage, mât réglable en hauteur avec platine articulée à 6 points, 2 barres anti-poche par travée de 4,00m de part et d'autre.

Portique de ferme renforcé par élément de contreventement + renforts d'angle escamotables.

Entoilage :

Réalisé en toile enduite PVC Biface de 650 gr/m² classée M2 blanche finition vernis.

Assemblage par soudure haute fréquence largeur 30mm.

Montage de la toiture par tension de sandows en continu et crochets inox.

Accroche des murs et pignons par crochets inox Ø40, jonction mur/mur et mur/pignon par fermeture à glissière maille de 8.

Porte centrale relevable sur pignon.

Ancrage :

Par pieux Ø10 longueur 35cm, 4 par platine d'angle, 2 par platine intermédiaire + pieux Ø14 longueur 60cm pour le haubanage à raison d'1 par mât + hauban.

Lestage :

245 kg par mât (coefficient de sécurité à appliquer en fonction du lieu de montage et de la durée d'implantation).

Hauteur maximum (de faîtage) pour les pignons de 3m : 2,75m

Hauteur maximum (de faîtage) pour les pignons de 5m : 3,25m

Hauteur maximum (de faîtage) pour les pignons de 6m : 3,50m

Hauteur maximum (de faîtage) pour les pignons de 8m : 3,90m.

Options disponibles :

Dimension : 6,00 x 8,00m (48m²), 6,00 x 12,00m (72m²), 6,00 x 16,00m (96m²)